

ISOLEREN MET CAVITY 033

isolatie.com

Van harte geïsoleerd!

Wat is Knauf Supafil Cavity 033?

Knauf Supafil Cavity 033 is een premium isolatiemateriaal dat speciaal is ontwikkeld voor het na-isoleren van ongeïsoleerde spouwmuren. Dit materiaal bestaat uit losse glaswolvlokken, ook wel inblaaswol genoemd, die worden ingeblazen in de spouwmuur om een efficiënte en naadloze isolatielaag te creëren. Dankzij zijn unieke samenstelling biedt Supafil Cavity 033 uitstekende thermische en akoestische isolatie. De wol bestaat voor 80% uit gerecycled glas en wordt, net als EPS parels, in de muur geblazen. Dit maakt het een ecologische keuze die bijdraagt aan duurzame bouwpraktijken.

Technische eigenschappen

Lambda waarde (λ)	0,033 W/m.K
Dichtheid	ca. 30 kg/m ³
Kortstondige waterabsorptie (WS)	≤ 1 kg/m ²
Euro Brandklasse	A1
Dampdiffusieweerstand	1 μ

Voordelen van Cavity 033

Deze waterafstotende inblaaswol is brandwerend (brandklasse A1), sterk geluids-isolerend en duurzaam. De muur kan blijven ademen omdat de isolatielaag wel waterdamp door laat van binnen naar buiten. Bovendien is het product bekroond met het prestigieuze Eurofins Gold-certificaat, de hoogste standaard voor een gezonde binnenluchtkwaliteit, wat bijdraagt aan een duurzame en veilige leefomgeving.

- ✓ Geen risico op inzakken van de wol
- ✓ Waterafstotend en vochtwerend
- ✓ Uitstekende en constante hoge isolatiewaarde
- ✓ Onbrandbaar (Brandklasse A1)

Klik [hier](#) voor meer informatie over Cavity 033

