

Dé specialist in woningisolatie: spouwmuur, dak en vloer
Voor een comfortabel en energiezuinig thuis.



isolatie.com

Van harte geïsoleerd!

OVER ISOLATIE.COM

Sinds 2011 helpt Isolatie.com particulieren en bedrijven met duurzame isolatieoplossingen. Met een team van 85 specialisten, hoogwaardige materialen en eerlijk advies zorgen wij voor isolatie die echt verschil maakt in comfort, energieverbruik en woningwaarde.

**Maatwerkoplossing
na uitgebreide
inspectie**

**Vakwerk met liefde
voor jouw grootste
bezit**

**Gratis
subsidieservice**

Isolatie voor jouw woning

Wij verzorgen het complete traject: van gratis woninginspectie tot en met de subsidieaanvraag. Onze gecertificeerde adviseurs kijken naar jouw wensen en de specifieke situatie van je woning en bepalen welke oplossing het meeste oplevert, zoals spouwmuur-, dak-, vloer- of kruipruimte-isolatie. Soms is een combinatie het meest effectief. Onze gecertificeerde uitvoerders werken snel, netjes en veilig. Zo wordt je woning comfortabeler, zuiniger en meer waard. Zonder gedoe.

Kwaliteit en certificering

Onze producten, adviseurs en uitvoerders zijn gecertificeerd. Daarmee borgen wij kwaliteit en veiligheid bij elk project. Van harte geïsoleerd! Die garantie krijg je bij Isolatie.com.



DAKISOLATIE

Warmte stijgt op. Via een slecht of niet-geïsoleerd dak gaat veel warmte verloren. Dakisolatie is dan ook geen overbodige luxe. Door het dak te isoleren, creëer je een barrière die de warmte binnenhoudt tijdens de wintermaanden en de hitte buiten tijdens de zomer. Gemiddeld is de **besparing 15 tot 20%** met een **terugverdientijd van 3 tot 5 jaar bij dakisolatie**.



H2Foam Lite isolatieschuim

- λ : 0,038
- Hoogwaardig, CFK en HFK-vrij schuim, op waterbasis
- Wordt vanuit binnenuit tegen het dak gespoten
- Geschikt voor betonnen en houten vloeren
- Open-cellig, ademend schuim
- Een van de meest milieuvriendelijkste isolatieschuimen



Pur'fect RWF/HFO isolatieschuim

- λ : 0,026
- Gesloten-cellig, naadloos aangebracht
- Extreem hoge isolatiewaarde
- Mechanisch sterk materiaal dat lang meegaat
- Uitstekende hechting op diverse oppervlakken
- Voorkomt koude plekken en vocht



PIF isolatiefolie

- λ : 0,030
- Meerdere lagen warmte reflecterend aluminium
- Weerkaatst >90% warmte of kou
- Luchtkussens beperken warmteverlies



Knauf Supafil Timber Frame dakisolatie

- λ : 0,033
- Waterafstotend en dampdoorlatend
- Zeer geschikt voor gebruik bij hellende daken
- Bestendig tegen vocht
- Bestand tegen compressie en veroudering

λ = Lambda waarde

Geeft aan hoe goed een materiaal warmte geleidt. Hoe lager de waarde, hoe beter het isoleert.

SPOUWMUURISOLATIE

Spouwmuurisolatie maakt een einde aan koude trek langs de muren en levert direct comfort én besparing op. Het isoleren van spouwmuren is vaak in één dag gepiept en gebeurt vanaf de buitenzijde van de woning. Gemiddeld bespaar je **15 tot 30%** op het energieverbruik en verdien je de investering terug in **3 tot 5 jaar**.




Knauf Supafil Cavity033

- λ : 0,033
- Inblaas glaswol van 80% gerecycled glas
- Brandveilig (brandklasse A1) en geluiddempend
- Geïmpregneerd materiaal waardoor waterafstotend, maar dampopen
- Zeer hoge isolatiewaarde




ISOplus EPS parels

- λ : 0,034
- Waterafstotend en dampdoorlatend
- Zeer geschikt voor gebruik in spouwmuren
- Bestand tegen vocht
- Bestand tegen compressie en veroudering



Spouwvervuiling

De spouwmuur dient bij spouwmuurisolatie vrij te zijn van vervuiling. Steen- of cementresten kunnen koudebruggen vormen die vocht naar binnen geleiden en zo vochtproblemen veroorzaken.



Oude isolatie verwijderen

Verouderd isolatiemateriaal, zoals glaswolvlokken, steenwolvlokken of niet-verlijmd EPS-parels, zuigen we zorgvuldig uit voor een optimale nieuwe vulling.



Spouwborstels

We plaatsen borstels om te voorkomen dat isolatiemateriaal op ongewenste plekken terecht komt.



Tip! Impregneren

Door de gevel te impregneren wordt het metselwerk sterk water- en vuilafstotend, waardoor de isolatiewaarde optimaal blijft. Hiervoor gebruiken wij een dampopen en duurzaam impregneermiddel. Impregneren wordt optioneel in combinatie met een vorm van isolatie toegepast zodat de isolatielaag niet wordt aangetast. Deze gecombineerde aanpak zorgt voor een langere levensduur van zowel de isolatie als de gevel zelf.



Aminotop++ isolatieschuim

- λ : 0,034
- Vaak geschikt voor het bijvullen van bestaande isolatie
- Naden en kieren vullend schuim
- Onbrandbaar (brandklasse A2)
- Vrij van formaldehyde en andere CFK's




Rockfit Fulfill

- λ : 0,034
- Brandveilig (klasse A1)
- Steenwol na-isolatie en bijvullen
- Geluiddempend
- Waterafstotend en dampdoorlatend
- Gemaakt van natuurlijke materialen en volledig recyclebaar



Natuurvriendelijk isoleren

Beschermde dieren, zoals vleermuizen, verdienen extra aandacht. Daarom houden we bij het isoleren van spouwmuren en daken altijd rekening met hun leefgebied. Door natuurvriendelijk te isoleren, beschermen we deze dieren én voldoen we volledig aan de wettelijke eisen.



E-DNA natuurvriendelijk voor vleermuizen

Met de eDNA-methode wordt onderzocht of er vleermuizen aanwezig zijn in de spouwmuur. Worden er geen sporen aangetroffen, dan kan de isolatie doorgaans zonder extra maatregelen worden uitgevoerd. Worden er wél sporen gevonden, dan is een aanvullend ecologisch onderzoek verplicht. Hieraan zijn extra kosten verbonden. De eDNA-analyse is volledig verstoringsvrij en kan ook worden uitgevoerd tijdens het broedseizoen.

VLOERISOLATIE

Met vloerisolatie voelt je woning direct comfortabeler. Vocht en kou uit de kruipruimte bereiken jouw woning niet meer, de vloer wordt warmer en de luchtvochtigheid daalt. Dit levert een gemiddelde energiebesparing op van **10 tot 20%** en verdient zich terug in **4 tot 6 jaar**. Wist je dat we ook zoldervloeren en tussenvloeren isoleren?



ISOplus EPS parels bodemisolatie

- Rbf: 4,37 bij 20cm
- Waterafstotende parels
- Voorkomt optrekkend vocht en kou
- Condens komt onder, of in de isolatielaag te liggen
- Lange levensduur



H2Foam Lite isolatieschuim

- λ 0,038
- Hoogwaardig, CFK en HFK-vrij schuim, op waterbasis
- Geschikt voor betonnen en houten vloeren
- Open-cellig, ademend schuim
- Een van de meest milieuvriendelijke isolatieschuimen



Pur'fect RWF/HFO isolatieschuim

- λ 0,026
- Gesloten-cellig, naadloos aangebracht
- Extreem hoge isolatiewaarde
- Mechanisch sterk materiaal dat lang meegaat
- Uitstekende hechting op diverse oppervlakken
- Voorkomt koude plekken en vocht



PIF isolatiefolie

- λ 0,030
- Meerdere lagen warmte reflecterend aluminium
- Weerkaatst >90% warmte of kou
- Luchtkussens beperken warmteverlies



Kruipruimte ventilatie

Wij plaatsen ventilatiekanalen zodat de kruipruimte goed geventileerd blijft. Goede ventilatie draagt bij aan een gezond leefklimaat in huis en voorkomt vochtproblemen.

Isolatie en vloerverwarming

Goede isolatie zorgt ervoor dat vloerverwarming efficiënter werkt en de warmte beter in huis blijft.

Naast kruipruimtes isoleren we ook **zoldervloeren en tussenvloeren**. Zo blijft de warmte beter verdeeld in huis, vermindert geluidoverdracht en verhoogt de wooncomfort op elke verdieping.



Knauf Supafil Loft

- λ : 0,045
- Voor niet-gebruikte (beloopbare) zoldervloeren
- Wordt op de zoldervloer geblazen
- Voorkomt warmteverlies via de zoldervloer en verhoogt de wooncomfort
- Geluiddempend



Knauf Supafil Timber Frame

- λ : 0,033
- Wordt in een houtconstructie(vloer) geblazen
- Glaswol met hoge isolatiewaarde
- Brandveilig (Brandklasse A1)
- Geluiddempend
- Gemaakt van gerecycled glas (waaronder oude autoruiten)

λ = Lambda waarde

Geeft aan hoe goed een materiaal warmte geleidt. Hoe lager de waarde, hoe beter het isoleert.

Rbf (m^2K/W)

Geeft aan hoe goed een isolatielaag warmte tegenhoudt. Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie.



isolatie.com
Van harte geïsoleerd!

Isolatatie.com B.V.
Broeder Hogardusstraat 5-7
5423 TC, Handel

www.isolatie.com
info@isolatie.com
0492-36 47 83